



## Termotransferová tiskárna Zebra GK420t, GK420d

### Popis

Jednoduchá tiskárna pro nenáročné aplikace.

Model GK420 představuje jednoduchý model pro aplikace s požadavky na menší objem potištěných etiket. Díky svým malým rozměrům a jednoduché obsluze je tiskárna vhodná do kancelářských prostor. Typické použití GK420 může být v aplikacích označování dokumentů nebo evidence majetku K.asset. Tiskárnu je možno dodat ve verzi termo nebo termotransfer.

### Charakteristika

- » Max. šířka potisku: 104 mm
- » Rozlišení: 203 DPI
- » Rychlost tisku: 127 mm/s
- » Rozhraní: sériové RS-232/USB nebo USB/ETHERNET
- » Malé rozměry a jednoduché ovládání
- » Jednoduchá administrace pomocí integrovaného řešení
- » ZebraLink
- » Tiskárna Zebra GK420 se dodává s firmware podporující ZPL i EPL
- » Jednoduché zavádění média pomocí automatické kalibrace
- » Seriový a USB port, volitelné rozšíření o interní ZebraNet printserver



**AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 323 815

Fax: +420 519 323 621

**Volejte ZDARMA: 800 233 332**

email: office@agfoil.cz

www.agfoil.cz

## Typické použití GK420

- » Zdravotnictví (identifikace pacientů, vzorků, preparátů, označování léků atd.)
- » Maloobchod (značení zboží, přečeňování, tisk regálových štítků atd.)
- » Cestování (palubní vstupenky, označování zavazadel)
- » Pohostinství, služby a volný čas (vstupenky, sázenky, občerstvení)
- » Dodavatelský řetězec (označování)
- » Poštovní služby (adresní štítky, označování dokumentů..)

## Technické údaje

- » **Typ tisku:** termotisk (d) nebo termotransfertisk (t)
- » **Rozlišení:** 203 DPI (8 bodů/mm)
- » **Tisková rychlost:** 127 mm/s
- » **Šířka potisku:** max. 104 mm
- » **Maximální délka etikety:** max. 990 mm
- » **Šířka média:** min. 19 mm, max. 108 mm
- » **Termotransferová páska:** šířka pásy by měla být minimálně stejná nebo větší než šířka média  
max. vnější průměr: 35 mm  
průměr dutinky: 12,7 mm  
standardní délka: 74 m
- » **Rozhraní:** sériové RS-232 a USB nebo interní ZebraNet 10/100
- » **Řízení:** Zebra Programming Language ZPL II nebo EPL2, univerzální ovladač Zebra
- » **Čárové kódy:** Běžně používané lineární čár. kódy  
dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417,  
Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix (ZPL), QR Code
- » **Operační teplota:** 5 °C až 40 °C

## Volitelná rozšíření

- » Modul ZebraNet PrintServer 10/100 (pro přímé připojení do sítě Ethernet)
- » Odlepovací modul
- » KDU jednotka
- » Zebra Designer pro návrh a tisk etiket



*Vstupte do světa označování*

**AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 323 815

Fax: +420 519 323 621

**Volejte ZDARMA: 800 233 332**

email: [office@agfoil.cz](mailto:office@agfoil.cz)

[www.agfoil.cz](http://www.agfoil.cz)