



Termotransferová tiskárna Zebra GX420d, GX420t, GX430t

Popis

Tiskárny GX série - nejvýkonější malé stolní tiskárny

Model Zebra GX představuje nejlepší malou stolní tiskárnu ve své třídě vybavenou širokou škálou funkcí. Konstrukce tiskárny Zebra GX, zaměřená na snadnost použití a dlouhou životnost, představuje spolehlivé řešení v rámci malých stolních tiskáren, které vždy vyhoví všem požadavkům.

Typické použití GX420 může být v aplikacích označování dokumentů nebo evidence majetku.

Charakteristika

- » Max. šířka potisku: 104 mm
- » Rozlišení: 203/300 DPI
- » Rozhraní sériové RS-232, paralelní Centronics a USB
- » Malé rozměry a jednoduché ovládání
- » Tiskárny Zebra GX se dodávají s firmware podporující ZPL i EPL
- » nejrychlejší tiskárna s rychlostí tisku 152mm/s
- » jednoduché zavádění média pomocí automatické kalibrace
- » rozsáhlé příslušenství řezač, peel off, rozhraní bluetooth
- » seriový a USB port, volitelné rozšíření o interní ZebraNet printserver



AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 323 815

Fax: +420 519 323 621

Volejte ZDARMA: 800 233 332

email: office@agfoil.cz

www.agfoil.cz

Typické použití GX420 a GX430

- » K.asset - evidence majetku
- » Zdravotnictví (identifikace pacientů, vzorků, preparátů, označování léků atd.)
- » Maloobchod (značení zboží, přečeňování, tisk regálových štítků atd.)
- » Cestování (palubní vstupenky, označování zavazadel)
- » Pohostinství, služby a volný čas (vstupenky, sázenky, občerstvení)
- » Dodavatelský řetězec (označování)
- » Poštovní služby (adresní štítky, označování dokumentů..)

Technické údaje

- » **Typ tisku:** termotisk (d) nebo termotransfertisk (t)
- » **Rozlišení:** GX420d a 420t - 203 DPI (8 bodů/mm), GX430t - 300 DPI (12 bodů/mm)
- » **Tisková rychlost:** 152mm/s
- » **Šířka potisku:** max. 104 mm
- » **Maximální délka etikety:** 990 mm
- » **Šířka média:** min. 19 mm, max. 108 mm
- » **Čárové kódy:** Běžně používané lineární čár. kódy
dvoudimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417,
Codablock (ZPL), Code 49(ZPL), MaxiCode, Datamatrix
(ZPL), QR Code
- » **Rozhraní:** Paralelní/sériové RS-232/USB nebo sériové
RS-232/USB/interní ZebraNet 10/100
- » **Termotransferová páska:** šířka pásky by měla být mini-
málně stejná nebo větší než šířka média
max. vnější průměr: 35 mm
průměr dutinky: 12,7 mm
standardní délka: 74 m
- » **Řízení:** Zebra Programming Language ZPL II nebo EPL2,
univerzální ovladač Zebra
- » **Operační teplota:** 5 °C až 40 °C

Volitelná rozšíření

- » Modul ZebraNet PrintServer 10/100 (pro přímé připojení do sítě Ethernet)
- » Odlepovací modul
- » KDU jednotka
- » Zebra Designer pro návrh a tisk etiket



Vstupte do světa označování

AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 323 815

Fax: +420 519 323 621

Volejte ZDARMA: 800 233 332

email: office@agfoil.cz

www.agfoil.cz